LED MR16 5W 2700K BLANCO CALIDO BIPIN BOMBILLO



Propiedades de la Lámpara

Dimensiones (Ancho x Largo)	48.5x43 mm
Tipo de LED	3x3W CREE
Color de LED	2700K
Angulo del Optico	40°
Material del Disipador de Calor	Aluminio
Tipo de Base	GU5.3

Propiedades Fotométricas

Haz de Luz Total (Flujo/Flux)	224.38 lm
Promedio de Temperatura de Color (CCT)	2724K
Color Índice de Rendimiento (CRI)	81.3

Propiedades Eléctricas

Voltaje de Entrada	12V AC/DC
Vatios Total	4.84 Vatios
Lúmenes por Vatio	46.33
Corriente	480 mA
Frecuencia de salida (transformador AC)	50/60 Hz

Descripción

- Consume menos de 5 vatios.
- Comparable a un halógeno de 35W MR16.
- Regulable en la mayoría de los transformadores mediante atenuador (dimmer).
- Compatible en la mayoría de las luminarias.
- Reemplazo directo del bombillo.
- 50.000 horas promedio de vida.
- Luz sin UV o IR – evitando el daño en artes o materiales sensibles.
- No contiene mercurio u otras sustancias nocivas. Muy favorable al medio ambiente.
- Produce un haz de luz sin calor.
- Cumple o excede los requisitos de listado UL.

Código de Pedido

LP – MR16 – 5W – WW – 40

Notas

- Utilice la lámpara en lugares ventilados.
- Use esta lámpara con la salida del transformador de AC / DC 12V 47–63Hz. Frecuencia de salida debe ser 50Hz/60Hz si se usa el transformador de AC 12V.
- Utilice la lámpara sólo en instalaciones con potencia nominal igual, el voltaje y la frecuencia de salida.
- Desconecte la alimentación de la luminarias antes de instalar esta lámpara.
- No utilice esta lámpara en lugares húmedos o donde almacenen areosoles o combustibles.
- Esta lámpara puede ser incompatible con algunos transformadores electrónicos.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011 LuzPro, LLC. • www.luzpro.com